

WYBLYK

CABLES BIPOLAIRES SOUPLES

Température maxi au conducteur : 70°C

80 V

FLEXIBLE BIPOLAR CABLES

Maximum conductor temperature : 70°C

<p>1 -Ame Cuivre nu Souple - IEC 60228 classe 5/6</p> <p>2 -Isolation Thermoplastique</p> <p>Assemblage parallèle côte à côte</p> <p>3 -Gaine extérieure PVC - transparent</p>		<p>1 -Conductor Bare copper Flexible - IEC 60228 Class 5/6</p> <p>2 -Insulation Thermoplast</p> <p>Cores parallel side by side</p> <p>3 -Outer sheath PVC - transparent</p>
---	--	--

• Tension maxi d'utilisation : 80V







• Max. operating voltage : 80V

• Rayon de courbure

$$\Rightarrow \rho = 10 \times \varnothing.$$

• Bending radius

$$\Rightarrow \rho = 10 \times \varnothing.$$

 -25 ; +70 °C	 Bon Good	 Flexible	 Bon Good	FLAME RETARDANT  IEC 60332-1 EN 50265-2-1	
---	--	---	--	---	---

Section nominale Nominal section mm ²	Dimensions extérieures Outer dimensions mm	Intensité Admissible ⁽¹⁾ Permissible current rating ⁽¹⁾ A	Poids de cuivre Copper content kg/km	Poids Weight kg/km
2 x 2,5	5,3 x 12,6	25	48	83
2 x 4	6,0 x 13,0	32	76	114
2 x 6	6,6 x 14,0	40	116	158
2 x 10	8,0 x 17,0	61	192	257
2 x 16	9,0 x 19,0	82	308	385
2 x 25	11,0 x 23,0	108	480	570
2 x 35	12,5 x 26,0	135	672	786
2 x 50	14,5 x 30,0	168	960	1089
2 x 70	16,0 x 33,0	207	1344	1500

(1) : Température ambiante : 30°C

(1) : Ambient temperature : 30°C

